

PREFABRİK YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİNA KONSTRÜKSİYONU

Taşıyıcı sistem 1 mm kalınlığındaki galvaniz sacın Rollform makinesinden çekilmesiyle elde edilen bükülmüş H, U ve C Profillerinden oluşur. 125 cm ve katlarında üretilen duvar panellerinin H Profiller ile birleştirilmesiyle modüler bir sistem elde edilir.

DIŞ DUVARLAR (*h:250 cm kalınlık:10 cm*)

İç strafor dolgulu pres panellerden oluşur.

Dış Yüzey: 8 mm kalınlığında çimentolu yonga levha ve boya.

İç Yüzey: 8 mm kalınlığında çimentolu yonga levha ve boya.

İÇ DUVARLAR (*h:250 cm kalınlık:6 cm*)

İç strafor dolgulu pres panellerden oluşur.

Yüzeyler: 8 mm kalınlığında çimentolu yonga levha ve boya.

Duvar birleşim elemanları galvaniz sacdan bükülerek üretilen U ve H profilleridir. Büküm esnasında Radius verilmesi ile terleme sonucu paslanmanın önüne geçilir.

TAVAN

Kaplama: Normal alanlar 12 mm kalınlığında beyaz alçıpan levha ve boya.

Islak hacimler 12 mm kalınlığında yeşil alçıpan levha ve boya.

Birleşim Elemanları: Omega profili

ÇATI

Çelik Makas: Projesine uygun tasarlanmış, 1 mm galvaniz sacdan üretilen profiller ile kurulan makas sistemi.

Kaplama: Straforlu tek kat panel.

Aşıklar: Rollform makinesinde çekilmiş özel bükümlü galvaniz.

Saçaklar: 30 cm (talebe göre değişkenlik gösterebilir.) genişliğinde özel bükümlü galvaniz sac.

Dereler: 150 mm metal yağmur dereleri ne inişleri.

KAPILAR

İç Kapılar: Metal kasa içerisinde ahşap kapı.

Dış Kapılar: Çelik kompozit Kapı (TSE Standartlarına uygundur.)

PENCERELER

Projenin tasarımına uygun renk ve ebatlarda; 60 mm profil genişliği olan PVC doğrama, 3 odacıklı, 4+12+4 mm kalınlıkta ısıcam.

SIVA ALTI TESİSAT (ELEKTRİK VE TEMİZ SU)

PVC boru (TSE Standartlarında)

ARA DÖŞEME (Çift Katlı Yapılar İçin)

Karkas: Özel bükümlü galvaniz sacdan elde edilen profillerin projesine uygun kafes şeklinde birleştirilmesiyle üretilir. Döşeme yüksekliği 30 cm'dir.

Kaplama: 16 mm kalınlığında betopan.

MERDİVEN (Çift Katlı Yapılar İçin)

Konstrüksiyon: Özel bükümlü galvaniz sacdan üretilen profillerin projesine uygun birleştirilmesiyle oluşturulur.

Kaplama: Zemin betopanı (16 mm)

